

Lazury ochronne do drewna stosowanego na zewnątrz



Co przemawia na korzyść lazur 3w1 firmy Remmers? Oszczędność.

Zwykłe lazury do drewna wymagają – zwłaszcza w przypadku ich stosowania na drewnie iglastym – uprzedniego zastosowania bezbarwnego impregnatu, chroniącego przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna). Jeśli z tego zrezygnujemy – drewno pod prześwitującą lazurą szybko pokryje się nieusuwalnymi czarno-niebieskawymi przebarwieniami. Powłoka gruntująca zapewnia przyczepność pomiędzy drewnianym podłożem a nakładaną na nie lazurą: nic bowiem tak nie niszczy urody drewna, jak łuszcząca się płatami powłoka. Jedyny ratunek stanowi wówczas już tylko uciążliwe jej zeszlifowywanie.

Lazury Remmers typu 3w1 stanowią połączenie impregnatu, powłoki gruntującej i lazury w jednym produkcie. Produkty typu 3w1 skutecznie chronią drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV, sinizną, żerowaniem os, pleśniami i glonami, pozostawiając je jednocześnie naturalnie matowym i pozwalając mu oddychać. A na koniec najlepsza wiadomość: po długim okresie czasu, gdy powłoka ulegnie równomiernemu zwiertzeniu, drewno można - z reguły bez szlifowania - pomalować lazurą Remmers, by wyglądało jak nowe. W ten sposób znów oszczędza się czas i pieniądze.

Co wyróżnia lazury 3w1 firmy Remmers?

- To impregnat, warstwa gruntująca i lazura w jednym produkcie
- Mniejsza pracochłonność
- Mniejsze koszty materiałowe w przeliczeniu na m²
- Sprawdzona skuteczność ochrony drewna
- Renowacja nie wymaga szlifowania powłoki





Lazury 3w1 do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni



Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium, do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni



Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1 Grey Protect

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium „gama szarości”, do stosowania na zewnątrz



Przed wymalowaniem należy sprawdzić kolor materiału w pojemniku. **Nie mieszać!**



Krem impregnacyjny do drewna 3w1

Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

Impregnat lazurujący

HK-Lazura 3w1

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium,
do ochrony drewna stosowanego
na otwartej przestrzeni

Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do drewnianych elementów budowlanych niestabilnych wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych zachowujących wymiar (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości:

- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Pozwala drewnu oddychać
- Wnika głęboko w podłoże
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Intensywne kolory
- Nie tuszcy się
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

Zużycie:

205–250 ml/m² (nałożyć co najmniej 2 warstwy)



Porada:

Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania Impregnatu lazurnego HK-Lazura 3w1 nie są oczywiście konieczne. Impregnat ten jest produktem typu „3w1” i posiada już wbudowaną ochronę drewna.

W celu uzyskania powierzchni o jedwabistym połysku zalecamy nałożenie dodatkowej warstwy z Lakierobejcy dekoracyjnej UV. Trwałe, jasne odcienie lazury można uzyskać dzięki dodatkowej warstwie końcowej Lakierobejca dekoracyjna UV w wersji „bezbarny UV+”.



Wskazówki wykonawcze:

- Podłoże musi być czyste i suche
- Nakładanie powłok renowacyjnych nie wymaga uprzedniego przeszlifowywania bądź usuwania starej powłoki
- Aby sprawdzić ostateczny efekt kolorystyczny na danym gatunku drewna najpierw należy zawsze wykonać powierzchnię próbną!



Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność.

8 Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

Kolory



biały*

(RC-990)



hemlok*

(RC-120)



pinia/modrzew

(RC-260)



sosna

(RC-270)



dąb jasny

(RC-365)



dąb rustykalny

(RC-360)



orzech

(RC-660)



kasztan

(RC-555)



teak

(RC-545)



mahoń

(RC-565)



palisander

(RC-720)



heban

(RC-790)



zieleń solna

(RC-965)



ciemnozielony

(RC-960)



bezbarwny*

Przed wymalowaniem należy sprawdzić kolor materiału w pojemniku, pamiętając o jego starannym wymieszaniu.



Impregnat lazurujący

HK-Lazura 3w1 Grey Protect

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium
„gama szarości”, do stosowania na zewnątrz

Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Do drewna niemającego kontaktu z gruntem zg. z PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do drewnianych elementów budowlanych niestabilnych wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości:

- Naturalne szare barwy - do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
- Nadaje drewnu trwałe, szare kolory - w miejscach nienarażonych i narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Wnika głęboko w podłoże
- Pozwala drewnu oddychać
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć

Zużycie:

205–250 ml/m² (nałożyć co najmniej 2 warstwy)



Wskazówki wykonawcze:

- Podłoże musi być czyste i suche
- Nakładanie powłok renowacyjnych nie wymaga uprzedniego przeszlifowywania bądź usuwania starej powłoki
- Aby sprawdzić ostateczny efekt kolorystyczny na danym gatunku drewna najpierw należy zawsze wykonać powierzchnię próbną



Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność.

Porady:
Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania Impregnatu lazurującego HK-Lazura 3w1 Grey Protect nie są oczywiście konieczne. Impregnat ten jest produktem typu „3w1” i ma już wbudowany składnik chroniący drewno.



Kolory



srebrnoszary

(RC-970)



grafitowy

(FT-25416)



platynowy

(FT-26788)



antracytowy

(FT-20928)



szary wodny

(FT-20924)

Przed wymalowaniem należy sprawdzić kolor materiału w pojemniku, pamiętając o jego starannym wymieszaniu.

Krem impregnacyjny do drewna 3w1

Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości:

- Wystarczy nałożyć jedną warstwę
- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Wnika głęboko w podłoże
- Pozwala drewnu oddychać
- Intensywne kolory
- Mat jedwabisty
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową
- Lazura cienkowarstwowa
- Nie tuszczy się
- Materiał ma konsystencję kremu - nie powinien być mieszany
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć

Zużycie:

200–250 ml/m² (nakładać jedną do dwóch warstw)



Wygodna aplikacja



Nanieść tylko jedną warstwę...



...pozwolić na samoczynne równomierne rozprzodzenie się materiału...



...i gotowe!

W przeciwieństwie do tradycyjnych lazur cienkowarstwowych, Krem impregacyjny do drewna 3w1 - dzięki jego konsystencji - można nakładać grubymi warstwami. Podczas gdy wiele lazur musi być nakładanych w maksymalnie trzech warstwach, w przypadku Kremu impregacyjnego do drewna 3w1 pełną ochronę drewna i ochronę przed wpływami atmosferycznymi można uzyskać już po jednej aplikacji materiału!

Wskazówki wykonawcze:

- Dzięki swojej konsystencji produkt doskonale nadaje się również do prac wykonywanych nad głową. Nie wymaga kosztownych zabiegów związanych z przykrywaniem.
- Aby uniknąć zacieków, w dalszej obróbce należy uwzględnić nadmiar materiału (zwłaszcza na powierzchniach pionowych i podczas pracy nad głową).
- Nakładać tylko taką ilość kremu do impregnacji drewna, jaka jest niezbędna w danej chwili (w stanie mokrym podłoże powinno prześwitywać! Nie malować kryjąco!).



Zużycie materiału na jedną warstwę*

0,75 l	4 m ²
2,5 l	13 m ²
5 l	25 m ²

* sprawdzona skuteczność

Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność.

Kolory



sosna

(RC-270)



pinia/modrzew

(RC-260)



orzech

(RC-660)



dąb jasny

(RC-365)



mahoń

(RC-565)



teak

(RC-545)



srebrnoszary

(RC-970)



palisander

(RC-720)

Porady:

Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania Kremu impregnacyjnego do drewna 3w1 nie są oczywiście konieczne. Ten produkt to prawdziwy krem, a nie lazura w żelu. Dlatego wnika głęboko w drewno i może być nakładany jedną warstwą nawet na tarcicy. Krem impregnacyjny do drewna 3w1 należy nakładać za pomocą zwykłego pędzla do lazur.





Produkty
uzupełniające



Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik

Mieszanka odaromatyzowanych rozpuszczalników

Obszary stosowania:	<ul style="list-style-type: none">▪ Do regulacji lepkości powłok opartych na rozpuszczalnikach▪ Do mycia narzędzi
Właściwości:	<ul style="list-style-type: none">▪ Łagodny zapach▪ Zawiera odaromatyzowane rozpuszczalniki▪ Dobre działanie czyszczące
Zużycie:	Zależnie od zastosowania

Wskazówki wykonawcze:

- Rozlany rozcieńczalnik natychmiast wytrzeć ścierką.
- Ścierki zbierać do ogniotrwałych pojemników na odpady i w nich usuwać.



Porady:

W przypadku naszych produktów nie tworzących powłoki (Krem impregacyjny do drewna 3w1, Olej do tarasów i mebli ogrodowych - wersja klasyczna i [eco]), Higo-Bloker należy zastosować po nanieśieniu tych produktów, ponieważ w innym wypadku nie mogłyby one wnikać w podłoże (skuteczność, zabarwienie w przypadku lazur itp.).

Higo-Bloker

Powłoka do zabezpieczania powierzchni cięć czołowych drewna przed wilgocią

Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewna iglastego i liściastego
- Do ochrony cięć drewna (w tym czołowych) przed wilgocią

Właściwości:

- Materiał tworzy powłokę
- Działa hydrofobizująco
- Elastyczna powłoka
- Ogranicza dyfuzję pary wodnej
- Skutecznie ogranicza pęcznienie drewna powodowane przez wilgoć
- Materiał może być malowany powszechnie dostępnymi systemami powłokowymi

Zużycie:

około 100 ml/m², zależnie od nasiąkliwości podłoża

**Zużycie przy jednokrotnej aplikacji**

0,75 l

7,5 m²



bezbarwny

Krem impregnacyjny do drewna, bezbarwny

Powłoka gruntująca o konsystencji kremu, przeznaczona do ochrony drewna iglastego

- Obszary stosowania:
- Do drewna stosowanego na zewnątrz
 - Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 - Do drewnianych elementów budowlanych niezachowujących wymiaru, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 - Do drewnianych elementów budowlanych zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 - Jako warstwa gruntująca pod powłoki lazurujące i kryjące
 - Opakowanie o pojemności >5 litrów może być wydawane wyłącznie profesjonalnym użytkownikom

- Właściwości:
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
 - W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
 - Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
 - Wystarczy nałożyć jedną warstwę
 - Wnika głęboko w podłoże
 - Materiał ma konsystencję kremu - nie powinien być mieszany
 - Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową

Zużycie: około 100 ml/m²; Wystarczy nałożyć jedną warstwę!



Zużycie przy jednokrotnej aplikacji

0,75 l	7 m ²
2,5 l	25 m ²
5 l	50 m ²



bezbarwny